



Measuring systems cables for fixed installation MOTIONLINE®

### STANDARDS

**Product** UL and CSA approval

For fixed installations; PVC Jacket, screened, resistant to oils and coolants, flame retardant.

### CONTACT

Market information  
industryprojects.business@lynx  
ogroup.com



Temperatura di stoccaggio, intervallo  
-40 ... 80 °C



Ritardante la fiamma  
IEC 60332-1-2; UL 1581 FT1



Resistenza all'olio  
EN 50363-4-1

## CHARACTERISTICS

### Caratteristiche costruttive

Costruzione	(2x2x0.22)C
Materiale del conduttore	Conduttore resistente alla flessione con fili di rame stagnato
Isolamento	TPM con capacità molto bassa
Colore dell'isolamento	1^ Coppia: Verde+Giallo; 2^ Coppia: Rosa+Blu
Nastratura	Nastro di rame/poliestere
Schermo	Treccia di rame stagnato, copertura ≥ 85%
Guaina esterna	PVC
Colore della guaina esterna	Grigio

### Caratteristiche dimensionali

Quantitativo rame	28 kg/km
Peso approssimativo del cavo	69 kg/km
Diametro esterno	7 mm

### Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U <sub>o</sub> /U	30 V
Tensione di prova	300 V

### Caratteristiche d'utilizzo

Campo d'applicazione	Fixed installations
Raggio di curvatura minimo per posa mobile	7,5 (xD)
Temperatura di stoccaggio, intervallo	-40 ... 80 °C
Ritardante la fiamma	IEC 60332-1-2; UL 1581 FT1
Resistenza all'olio	EN 50363-4-1

## PRODUCT LIST

Reference	Country Ref.	Name
☎ 44479831	-	MEASURING SYSTEM CABLE ACC. TO SIEMENS® 6FX2008-DC00 (DRIVE CLiQ)

☎ = Make to order, 📦 = In stock,