



**Reference:** 10210836  
**EAN 13:** 3427650123403

### CONTACT

Market information  
industryprojects.business@lynxgroup.com

## INSTRUMENTATION, CONTROL and COMMUNICATION cables

### STANDARDS

**Produit** IEC 60228

**Installation** IEC 60092-350; IEC 60092-360; IEC 60092-376

**Essais** a; IEC 60332-1; IEC 60332-3-22; IEC 60754-1; IEC 61034

### APPLICATION

TCX® (C) 150/250 V armoured twisted pair cables are used for telecommunication and instrumentation purposes. These cables show a low transfer impedance in low frequency and an effective screening in high frequency, making them very suitable for polluted electromagnetic surroundings. TCX® (C) cables are also selected where enhanced mechanical protection is required. Designed with halogen-free fire retardant materials, they provide optimum safety for people and maximal asset protection against all risks of fire.

### Design

- 1. Conductor**  
Stranded bare copper class 2
- 2. Insulation**  
XLPE(cross-linked polyethylene)
- 3. Assembling**  
Polyester tape
- 4. Armour**  
Bare copper braid
- 5. Outer sheath**  
Polyolefin SHF1  
Colour : grey

Example of marking:

LYNXEO 279 TCX (C) Nbr of pairs/triads & cross-section 150/250V 90C IEC 60092-376 IEC 60332-3-22 Cat.A WW YYYY \*CE\* Manufacturing n°+ metric marking

Core identification

Pair: white / blue with printed pair number

Triad: white / blue / red with printed triad number



Sans halogène  
IEC 60754-1



Flexibilité de l'âme  
Câblée classe 2



Tension de service  
nominale Uo/U  
(Um)  
150 / 250 (300) V



Non propagateur de  
l'incendie  
CEI 60332-3 Cat.A



Non propagateur de  
la flamme  
IEC 60332-1



Densité de fumée  
dégagée  
IEC 61034



Corrosivité des  
fumées  
IEC 60754-2



Résistance aux  
interférences  
électromagnétiques  
Oui

**CHARACTERISTICS****Caractéristiques de construction**

Sans halogène	IEC 60754-1
Nature de l'âme	Cuivre nu
Flexibilité de l'âme	Câblée classe 2
Isolation	PR (Polyéthylène Réticulé)
Revêtement interne	Ruban(s) Polyester
Armure	Tresse de cuivre nu
Gaine extérieure	Polyoléfine
Couleur de la gaine	Gris

**Caractéristiques dimensionnelles**

Nombre de paires	14
Nombre de tierces	-
Section du conducteur	1,5 mm <sup>2</sup>
Diamètre externe nominal (mm)	23,7 mm
Diamètre extérieur minimal	22,0 mm
Diamètre maximal externe	25,4 mm
Masse approximative	835 kg/km

**Caractéristiques électriques**

Résistance ohmique max. du conducteur à 20°C	25,6 Ohm/km
Tension de service nominale U <sub>o</sub> /U (U <sub>m</sub> )	150 / 250 (300) V

**Caractéristiques d'utilisation**

Non propagateur de l'incendie	CEI 60332-3 Cat.A
Non propagateur de la flamme	IEC 60332-1
Densité de fumée dégagée	IEC 61034
Corrosivité des fumées	IEC 60754-2
Résistance aux interférences électromagnétiques	Oui
Température ambiante d'utilisation, plage	-30 ... 80 °C
Température maximale sur l'âme	90 °C

**OTHER CHARACTERISTICS****Test Voltage**

Between cores of the same unit..... 1,5 kV AC

**Minimum bending radius for fixed installations**..... 6 x outer diameter