



Reference: 10277617
EAN 13: 3427580823268

CONTACT

Markets and Products Information
rollingstock.business@lynxeogroup.com

CABLES DE PUISSANCE BLINDES EXTRA-SOUPLES HAUTE TEMPERATURE

Les câbles de puissance blindés FLAMEX® EN 50382-2 FFXS sont conçus avec des conducteurs extra flexibles comme les câbles de liaison. Ils sont utilisés dans les installations où un meilleur blindage électrique (CEM) est nécessaire. Capables de supporter des températures de fonctionnement plus élevées, ces câbles à base de silicone permettent de réduire le poids du câble.

STANDARDS

Produit EN 45545-2 (HL3); EN 50382-2; IEC 60228

DESIGN

1. Conductor

Extra flexible class 6 copper according to IEC 60228
- tinned copper for 120°C Class
- plain copper for 150°C Class

2. Insulation

Cross-linked silicone type EI 111 according to EN 50382-1
Separator: Unweaved tape

3. Screen

Tinned copper wire braid
Separator: Unweaved tape

4. Outer sheath

Cross-linked silicone type EM 107 according to EN 50382-1
Colour: black outer layer

Examples of marking:

FLAMEX SI - EN 50382-2 - Voltage rate (1800V or 3600V) - cross-section mm² - FFXS - temperature class (120°C or 150°C) - Manufacturing n° - NEXANS 279 - week/year
DTREN 150068 - EN 50382-2 - 1800V - cross-section mm² - FFXS - temperature class (120°C) - Manufacturing n° - NEXANS 279 - week/year



Flexibilité de l'âme
Ultra-souple
classe 6



Sans halogène
EN 60754-1 & EN
60684-2



Tension de service
nominale Uo/U
(Um)
3.6 / 6 (7.2) kV



Non propagateur de
la flamme
EN 60332-1-2



Non propagateur de
l'incendie
EN IEC 60332-3-24
(cat C); EN IEC
60332-3-25
(EN50305)



Densité de fumée
dégagée
EN/IEC 61034-2



Toxicité de la fumée
EN 50305-9.2



Temp. d'utilisation
-50 ... 120 °C

CHARACTERISTICS**Caractéristiques de construction**

Nature de l'âme	Cuivre étamé
Flexibilité de l'âme	Ultra-souple classe 6
Isolation	Silicone haute température
Ecran	Tresse en cuivre étamé
Gaine extérieure	Silicone haute température
Sans halogène	EN 60754-1 & EN 60684-2

Caractéristiques dimensionnelles

Section du conducteur	185 mm ²
Diamètre du conducteur (mm)	18,3 mm
Section de la tresse	20 mm ²
Diamètre externe nominal (mm)	30,1 mm
Diamètre extérieur minimal	28,8 mm
Diamètre maximal externe	32,3 mm
Masse approximative	2186 kg/km

Caractéristiques électriques

Tension de service nominale U _o /U (U _m)	3.6 / 6 (7.2) kV
---	------------------

Caractéristiques d'utilisation

Non propagateur de la flamme	EN 60332-1-2
Non propagateur de l'incendie	EN IEC 60332-3-24 (cat C); EN IEC 60332-3-25 (EN50305)
Densité de fumée dégagée	EN/IEC 61034-2
Toxicité de la fumée	EN 50305-9.2
Température ambiante d'utilisation, plage	-50 ... 120 °C
Résistance aux interférences électromagnétiques	Oui
Température maximale sur l'âme	120 °C
Température maximum du conducteur en surcharge	140 °C
Résistance chimique	Bonne