



Reference: 10553657
Country Ref.: C1150186409
EAN 13: 8054803111960

CONTACT

Market information
 industryprojects.business@lynxéogroup.com

Tray Cable TC-ER für feste Installation in und zwischen Kabelpritschen oder-rinnen. PVC-Mantel, geschirmt, ölbeständig, flammwidrig, TC-ER und MTW konform, UL gelistet

STANDARDS

Produkt UL 1277 ; UL 2277; UL and CSA approval

Tray Cables für feste Installation.

Zulassungen:

UL MTW UL1063

UL TC-ER 90°C 600V UL1277

UL WTTC 90°C 1000V UL2277

UL DP-1 UL

AWM 600V UL758

C(UL) CIC/TC

CHARACTERISTICS

Konstruktionsmerkmale

Leitungsaufbau	(18G1,5)C
Leitermaterial	Kupfer, weich
Isolierung	PVC/Nylon
Isolationsfarbe	schwarz mit Ziffern + gelb/grün
Beidraht	Kupfer, verzinkt
Schirmung	Verzinktes Kupfergeflecht, Bedeckung ≥ 85%
Außenmantel	Spezial PVC
Mantelfarbe	Schwarz

Abmessungsmerkmale

Leiterquerschnitt	1,5 mm ²
Aderanzahl	18
Aussendurchmesser	17,2 mm



Betriebstemp.
-5 ... 90 °C



Flammwidrig
UL 1581 SEC. 1160 AND CSA FT4



Ölbeständig
Ja

Abmessungsmerkmale

Kupferzahl	346 kg/km
Nettogewicht ca.	557 kg/km

Elektrische Eigenschaften

Rated Voltage U ₀ /U	600 V
Prüfspannung	2000 V

Anwendungsmerkmale

Einsatzbereich	Fixed installations
Betriebstemperatur	-5 ... 90 °C
Biegeradius min. nach Verlegung (xD)	20
Flammwidrig	UL 1581 SEC. 1160 AND CSA FT4
Ölbeständig	Ja



Betriebtemp.
-5 ... 90 °C



Flammwidrig
UL 1581 SEC. 1160 AND CSA FT4



Ölbeständig
Ja