



Reference: 10554598
Country Ref.: B1150036409
EAN 13: 8054803093143

CONTACT

Market information
 industryprojects.business@lynxéo
 ogroup.com

UL-listed control cables for fixed installation outside and inside cable tray and wind turbines, PVC jacket, unshielded, oil resistant, flame retardant, TC-ER and MTW approved, UL Listed

STANDARDS

Producto UL 1277; UL 2277; UL and CSA approval

Cables designed for static application, .

Applications:

- Machine tools
- Wood machines
- Marble working machines
- Robotics
- Industrial sector

Approvals:

- UL MTW UL1063
- UL TC-ER 90°C 600V UL1277
- UL WTTTC 90°C 1000V UL2277
- UL DP-1
- ULAWM 600V UL758
- C(UL) CIC/TC

CHARACTERISTICS

Características de construcción

Construction type	3G1,5
Material del conductor	Cobre recocido
Aislamiento	-
Insulation colour	Black w. number + yellow/green
Cubierta exterior	Special PVC compound
Color de cubierta	Negro

Características dimensionales

Sección del conductor	1,5 mm ²
Número de conductores	3



Temp. ambiente de utilización
 -5 ... 90 °C



No propagación de la llama
 UL 1581 SEC. 1160 AND CSA FT4 SI



Resistencia a aceites

Características dimensionales

Diámetro exterior	7,9 mm
Contenido de cobre	43 kg/km
Peso aproximado	110 kg/km

Características eléctricas

Rated Voltage Uo/U	600 V
Test voltage	2000 V

Características de uso

Campo de aplicación	Fixed installations
Temperatura ambiente de utilización (rango)	-5 ... 90 °C
Minimum bending radius, static (XD)	15
No propagación de la llama	UL 1581 SEC. 1160 AND CSA FT4
Resistencia a aceites	Si



Temp. ambiente de utilización
-5 ... 90 °C



No propagación de la llama
UL 1581 SEC. 1160 AND CSA FT4



Resistencia a aceites
Si