



Für statische Anwendungen MOTIONLINE® STANDARD

Rubber Jacket; flame retardant, resistant to hydrolysis and microbes, PVC- and halogen-free

Reference: 48210116

#### CONTACT

Market information  
industryprojects.business@lynxgroup.com



Lagertemperatur, Bereich  
-40 ... 80 °C



Betriebstemp.  
-40 ... 85 °C



Ölbeständig  
EN 50363-4-1

**CHARACTERISTICS****Konstruktionsmerkmale**

Leitungsaufbau	2 x 1.50
Leitermaterial	Verzinnter, biegeester Kupferlitzenleiter
Isolierung	Gummi
Isolationsfarbe	Brown-Blue
Außenmantel	Gummi
Mantelfarbe	Schwarz

**Abmessungsmerkmale**

Kupferzahl	29 kg/km
Nettogewicht ca.	70 kg/km

**Elektrische Eigenschaften**

Rated Voltage U <sub>o</sub> /U	48 V
Prüfspannung	300 V

**Anwendungsmerkmale**

Einsatzbereich	Fixed installations
Mindestbiegeradius, feste Verlegung	9 (xD)
Lagertemperatur, Bereich	-40 ... 80 °C
Betriebstemperatur	-40 ... 85 °C
Ölbeständig	EN 50363-4-1