



Country Ref.: C1250256409

CONTACT

Market information
 industryprojects.business@lynxéogroup.com

Tray Cable TC-ER für feste Installation in und zwischen Kabelpritschen oder-rinnen. PVC-Mantel, geschirmt, ölbeständig, flammwidrig, TC-ER und MTW konform, UL gelistet

STANDARDS

Produkt UL 1277 ; UL 2277; UL and CSA approval

Tray Cables für feste Installation.

Zulassungen:

UL MTW UL1063

UL TC-ER 90°C 600V UL1277

UL WTTC 90°C 1000V UL2277

UL DP-1 UL

AWM 600V UL758

C(UL) CIC/TC

CHARACTERISTICS

Konstruktionsmerkmale

Leitungsaufbau	(25G2,5)C
Leitermaterial	Kupfer, weich
Isolierung	PVC/Nylon
Isolationsfarbe	schwarz mit Ziffern + gelb/grün
Beidraht	Kupfer, verzinkt
Schirmung	Verzinntes Kupfergeflecht, Bedeckung ≥ 85%
Außenmantel	Spezial PVC
Mantelfarbe	Schwarz

Abmessungsmerkmale

Leiterquerschnitt	2,5 mm ²
Aderanzahl	25
Aussendurchmesser	23,8 mm
Kupferzahl	635 kg/km
Nettogewicht ca.	1062 kg/km



Betriebstemp.
-5 ... 90 °C



Flammwidrig
UL 1581 SEC. 1160 AND CSA FT4



Ölbeständig
Ja

Elektrische Eigenschaften

Rated Voltage U _o /U	600 V
Prüfspannung	2000 V

Anwendungsmerkmale

Einsatzbereich	Fixed installations
Betriebstemperatur	-5 ... 90 °C
Biegeradius min. nach Verlegung (xD)	20
Flammwidrig	UL 1581 SEC. 1160 AND CSA FT4
Ölbeständig	Ja



Betriebtemp.
-5 ... 90 °C



Flammwidrig
UL 1581 SEC. 1160 AND CSA FT4



Ölbeständig
Ja